



KT 95 & KT 95pro - Luftentfeuchter

Der KT 95 ist führend in seiner Leistungsklasse. Durch innovative Weiterentwicklung und KnowHow aus praktischen Erfahrungen der gesamten Sanierungsbranche ist der Kondensationstrockner K.I.R.S.C.H.-KT 95 PRO entstanden. Optimiert durch mehr Stabilität, praxisgerechtes Design inkl. Betriebsstundenanzeige.

KT 95:

- Heißgas- Abtauautomatik
- Integrierter stufenlos einstellbarer Hygrostat zum selbsttätigen Betrieb
- Laufrollen für leichten Transport
- Feststellbar für sicheren Stand
- 10-Liter Wassertank mit Überlaufkontrolle
- Steckerfertiges, fahrbares Standgerät
- Wechselstrom 230 V/50 Hz
- Kunststoffbeschichtetes Metallgehäuse
- Anschluss für direkten Kondensatablauf
- Geräuscharmer Axialventilator



KT 95pro:

- Stabilere Ausführung (optimiert)
- Bruch sichere Frontabdeckung
- Integrierter Betriebsstundenzähler
- Flächenbündig versenkter Hygrostatknopf + BSZ

Optionen:

- integrierte Kondensatpumpe*
- Ausführung mit Gummiräder



Technische Daten	KT 95	KT 95pro
Entfeuchtungsleistung 20°C/60 % r.F.	9,5 l / 24 h	9,5 l / 24 h
Entfeuchtungsleistung 30°C/80 % r.F.	23,2 l / 24 h	23,2 l / 24 h
Entfeuchtungsleistung 28°C/60 % r.F.	16,6 l / 24 h	16,6 l / 24 h
Entfeuchtungsleistung 10°C/70 % r.F.	8,0 l / 24 h	8,0 l / 24 h
Gesamtanschlusswert	480 W / 230 V / 50 Hz	480 W / 230 V / 50 Hz
Einsatzbereich Temperatur	+6°C bis +36°C	+6°C bis +36°C
Einsatzbereich Volumen	bis 500 m ³	bis 500 m ³
Maße H/B/T in mm	605 / 380 / 362	605 / 380 / 362
Gewicht	23,5 kg	24 kg
Kondenswasserbehälter	10 l	10 l
Geräuschpegel	< 46 – 49 db	< 46 – 49 db
*Kondensatpumpe-Förderhöhe	-	bis 4,3 m