

Die neuen KT95evo & KT95evo pro – Luftentfeuchter

Durch innovative Weiterentwicklung und KnowHow aus praktischen Erfahrungen der gesamten Sanierungsbranche ist der Kondensationstrockner K.I.R.S.C.H. – **KT95evo Pro** entstanden. Seit 1.1.2020 mit R290 Kältemittel (Co2 neutral), mehr Stabilität, geringere Anschlussleistung aber mehr Entfeuchtungsleistung durch noch effizientere Kompressoren.
Der PRO für Pro´s: praxisgerechtes Design inkl. Betriebsstundenanzeige.

KT95evo:

- Heißgas-Abtauautomatik
- Integrierter stufenlos einstellbarer Hygrostat zum selbsttätigen Betrieb
- Laufrollen für leichten Transport
- Feststellbar für sicheren Stand
- 10-Liter Wassertank mit Überlaufkontrolle
- Steckerfertiges, fahrbares Standgerät
- Wechselstrom 240 V/50 Hz
- Kunststoffbeschichtetes Metallgehäuse
- Anschluss für direkten Kondensatablauf
- Geräuscharmer Axialventilator

KT95evo Pro:

- Stabilere Ausführung (optimiert)
- Bruchsichere Frontabdeckung
- Integrierter Betriebsstundenzähler
- Flächenbündig versenkter Hygrostatknopf + BSZ

Optionen:

- Integrierte Kondensatpumpe
- Ausführung mit HD Lenkrollen

Technische Daten:

<u>Entfeuchtungsleistung 10°C / 60% r.F.</u>	<u>5,3</u>	<u>l / 24 h</u>
<u>Entfeuchtungsleistung 20°C / 60% r.F.</u>	<u>10,8</u>	<u>l / 24 h</u>
<u>Entfeuchtungsleistung 27°C / 60% r.F.</u>	<u>16,8</u>	<u>l / 24 h</u>
<u>Entfeuchtungsleistung 30°C / 80% r.F.</u>	<u>28</u>	<u>l / 24 h</u>
<u>Gesamtanschlusswert</u>	<u>360 W</u>	
<u>Einsatzbereich Temperatur</u>	<u>3-40°C</u>	
<u>Einsatzbereich Volumen</u>	<u>510m³/h</u>	
<u>Maße H/B/T in mm</u>	<u>600 / 380 / 360</u>	
<u>Gewicht</u>	<u>23,5kg</u>	
<u>Kondenswasserbehälter</u>	<u>9 l</u>	
<u>Geräuschpegel</u>	<u>< 46 – 49 db</u>	
<u>Kondensatpumpe-Förderhöhe</u>	<u>bis 4,3 m</u>	
<u>Kältemittel</u>	<u>R290</u>	

